


T02系列 人眼安全激光发射天线



T02系列人眼安全激光发射天线，是由杏林睿光自主研发的半导体泵浦被动调Q钕玻璃激光器与发射天线、光电探测器（PD）组成的一体化激光模组，专业应用于激光测距、激光遥感、激光雷达等领域。该模组输出1535nm人眼安全波长激光，并提供激光同步信号，具有体积小、发散角小、宽温工作等特点。

主要功能特点

- ◆ 人眼安全波段
- ◆ 内部集成PD
- ◆ 小发散角
- ◆ 小尺寸
- ◆ 高可靠性

技术参数

波长 (nm)	1535	
重复频率 (Hz)	10	
激光器单脉冲能量 (μJ)	>100	>200
发射天线透过率	>90%	
脉冲宽度 (ns)	<5	
工作电流 (A)	8	10
全角发散角 (mrad)	<0.8	
光斑尺寸 typ. (mm)	5	
光束模式	TEM ₀₀	
能量稳定性 (RMS)	3%	
PD幅值 typ. (V@50Ω阻抗)	3	
重量 (g)	11	
工作温度 (°C)	-40~65	
储存温度 (°C)	-55~80	

注：1. 以上表格内所有数据均为室温25℃环境下测试所得的典型值，最终数据以出厂测试报告为准。

产品型号一览表

波长 (nm)	型号	重复频率 (Hz)	脉冲宽度 (ns)	激光器单脉冲能量 (μJ)	全角发散角 (mrad)
1535	R1535-0.01-5-100-T02	10	5	100	<0.8
	R1535-0.01-5-200-T02	10	5	200	<0.8

应用

激光测距
激光遥感
激光雷达

机械尺寸图 单位：mm

